

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ

Переклад оригінальної інструкції

Захисні штаны-комбінезон з підвищеною видимістю (спільнотного діяження), код виробу: L40610XX, L40611XX.

(XX—розмір, 01—S, 02—M, 03—I, 04—XL, 05—2XL, 06—3XL)

І ПЕРШ НІК ПОЧАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВІРОБУ, НЕОБДІЛОНОМ ІЗНОДІЙНИСТІ ЗІСНОМ ІНСТРУКЦІЮ.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно ознайомитись зі всіма пояснювальними даними перед експлуатацією та їх скласти.

Захисні штаны-комбінезон з підвищеною видимістю (спільнотного діяження) – дат., одяг або, захищений одяг, вироблено зі спільнотного стандарту EN ISO 20471:2013 та Регламенту 2016/425. Адреса на яку можна отримати додаткову інформацію про віртсівський веб-сайт www.lahтиpro.pl

В процесі експлуатації відповідності нормативам приводиться чотирма інструкціями організації № 1437: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerwonakowa 16.

Даний одяг – це захищений одяг, який відноситься до II категорії та призначений для застосування в ситуаціях, в яких присутність його користувача повинна визуально сигналізуватися для забезпечення його видимості, якщо так, в інших, при осадженні фарбами транспортних засобів, в умовах дужого освітлення або обмеженого натурального освітлення.

■ **Інформація від виробника:**



X – клас одягу, як виробу
H – означає ріст (cm).



ANTI PILLING
Матеріал не куйдається



HIGH-VISIBILITY
Матеріал з підвищеною видимістю

1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Розмір одягу повинен бути вибраний належним чином. Вибирачи розмір одягу, необхідно звернути увагу, що він буде зручним і запевненою свободою рухів. Розмір одягу повинен, проприячно, діяти перед очевидцем.

Захищений одяг необхідно відібрати для використання на даному робочому місці.

Захищений одяг необхідно носити протягом всього часу виконання будь-яких робіт, при яких наявність одягу повинна бути сигнальзована візуально. Під час користування одягу необхідно підтримувати захищений одяг.

Не допускати до сильного збурення.

2. МАТЕРІАЛ

Оригінальний вантаж T/C fabric TC 60% Cotton 40% Polyester Twill, Black Canvas 55% Polyester 35% Cotton, 270g/m² ± 10g/m².

Матеріал, використані для виробництва, призначений для використання шкіри, ні алергічних мікроелементів.

Матеріал, використані для виробництва, призначений для використання однією з двох видів текстильних матеріалів: підкладка зі спанованим поліестером.

3. МАРКУВАННЯ

Очики маркування: знак **LAHТИ PRO**, сміс С. Е. номер виробу, розмір, місце і рік виготовлення, піктограмми "Натяжна інструкція", первісний матеріал, піктограмми чиєю умови чиєю інструкції, додаткові вказівки.

4. ЗБЕРІГАННЯ/ІНСТРУКТОВАННЯ

Зберігання аргументованої інструкції, в паперовому, суміжному і зберіганням з іншими засобами.

Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

5. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

6. ЗБЕРІГАННЯ/ІНСТРУКТОВАННЯ

Зберігання аргументованої інструкції, в паперовому, суміжному і зберіганням з іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

7. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

8. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

9. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

10. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

11. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

12. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

13. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

14. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

15. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

16. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

17. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

18. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

19. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.

20. ДОПЛАДАВОДИМОСТЬ

- Протягом температурі 40°C не більше 25 разів

- Не хліювати

- Прашується при темп.

- Не вибухає при 10 °C.

УГАДАК! Захищений одяг може відрізнятися від інших одягів. Не вживати для чищення ходів абрзивами, дріпачками або іншими засобами. Захистити від ультрафіолетового випромінювання і безпосереднього діяення сонячного світла.